

### Aislamiento:

Acuerdo comercial exclusivo con la marca Gutex, para el aislamiento interior tanto de suelo, como paredes y techo, a base de fibra de madera, calculando su espesor para cumplir con un coeficiente térmico E1.

### Tabiquería:

Formación de trasdosados, tabiquería interior y falsos techos realizados a base de perfilera metálica de chapa plegada y acabados con paneles de fibra-yeso.

### Fontanería:

Instalación de tubería de polipropileno para el suministro de circuito de agua fría / caliente en cocina y baño, y sus correspondientes desagües. Instalación de calentador termoeléctrico de 50 litros.

### Electricidad:

Instalación eléctrica según reglamentación de baja tensión, formada por mecanismos BJC, serie Coral blanco.

### Carpintería Interior:

Carpintería interior formada por 2 puertas de madera.

### Carpintería Exterior:

Formada por puerta de entrada a bungalow y ventanas de PVC color blanco, con vidrio cámara 4-16-4, rotura de puente térmico y cajón monoblock de persiana.

### Acabados interiores:

Suelos de cocina y baño mediante rollo modelo Safeguard con espesor de 2,5 mm de la marca Armstrong, siguiendo las normas de resbalicidad para estas estancias. Pared del baño revestido con Wall Desing de espesor 0,9 mm de la marca Armstrong Suelo del resto de estancias del bungalow mediante rollo de Linóleo modelo Marmorette pur 2,5 mm, de la marca Armstrong. Paredes del resto del bungalow y falso techo acabado con pintura ecológica color a elegir.

### Calefacción:

Sistema de calefacción a base 4 placas radiantes de bajo consumo de la marca Econoheat; con sus correspondientes termostatos, instalados según recomendaciones del fabricante (2 uds en cocina-sala, 1 ud en baño y 1 ud en el dormitorio).

### Baño:

Baño equipado con plato de ducha de 80, mampara, inodoro, lavabo con armario y espejo.

### Cocina:

Cocina equipada con frigorífico, placa 2 fuegos y campana; además de muebles bajos y encimera.

### Cubierta:

Posibilidad de distintos tipos de cubierta a elegir, como son:

- Cubierta plana impermeabilizada con membrana EPDM-GISCOSA, y corcho natural en emulsión proyectado.
- Cubierta a cuatro aguas formado por estructura ligera de acero galvanizado con panel sándwich imitación teja, con una pendiente del 30% y 50 cm de alero.

### Fachada exterior:

Posibilidad de distintos tipos de acabado exterior a elegir, como son:

- Canoxel
- Corcho Natural en Emulsión Proyectado.

